

AMKA 1kV

Alumiiniumsoontega rippkeerdkaabel



KIRJELDUS

Isoleeritud alumiiniumjuhtmega ja alumiiniumsulamist kandetrossiga rippkeerdkaabel.

STANDARDID

EVS-EN 60228
HD 626-5D

Kaablite sooned
1kV õhukaablid

KONSTRUKTSIOON

Voolujuhi materjal
Juhi pind
Juhi isolatsioonimaterjal

Alumiinium
Paljas
Polüetüleen (PE)

Soone lühisvoolu temperatuur (maks) [°C]

135

Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6

Ei ole kohaldatav

Toote nimi	Soonte arv	Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	Kaal [kg/km]	Min. painderaadius lõplikul paigaldusel [mm]	Min. painderaadius paigaldusel [mm]
AMKA 1X16+25	2	11	140	200	280
AMKA 3X16+25	4	20	270	300	420
AMKA 3X25+35	4	23	400	350	500
AMKA 3X35+50	4	27	550	410	580
AMKA 3X50+70	4	31	730	470	660
AMKA 3X70+95	4	36	1 000	550	780
AMKA 3X120+95	4	42	1 500	650	920

Konstruksioon	Soone takistus 20°C juures [Ohm/km]	Max. tensile strength [N]	Soone lühisvool (1s) [kA]	Koormusvool õhus [A]
1X16+25	1,91		1	75
3X16+25	1,91		1	70
3X25+35	1,2		1,6	90
3X35+50	0,868		2,3	115
3X50+70	0,641		3,2	140
3X70+95	0,443		4,5	180
3X120+95	0,253		7,8	250

Koormusvool õhus, temperatuur 25°C