EX

Alumiiniumsoontega rippkeerdkaabel



KIRJELDUS

Isoleeritud alumiiniumjuhtmega rippkeerdkaabel.

STANDARDID

EVS-EN 60228	Kaablite sooned
HD 626-3I	1kV õhukaablid

KONSTRUKTSIOON

Voolujuhi materjal	Alumiinium
Juhi pind	Paljas
Juhi isolatsioonimaterjal	Polüetüleen (PE)
Sisemise mantli materjal	Ei ole kohaldatav
Välismantli materjal	Ei ole kohaldatav
Juhi suurim temperatuur [°C]	70
UV-kindel	Jah
Min. käsitlustemperatuur [°C]	−20
Painderaadius (loogika)	20xD
Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6	Ei ole kohaldatav
UV kindel	Jah

Jätame endale õiguse muuta andmeid ette teatamata seoses toodete arenduse ja/või muutustega standardites.

Toote nimi	Soonte arv	Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	Kaal [kg/km]	Min. painderaadius lõplikul paigaldusel [mm]	Min. painderaadius paigaldusel [mm]
EX 2x25	2	17	195	240	330
EX 3x25	3	19	292	260	360
EX 3x50	3	23	494	330	450
EX 3x95	3	32	939	440	610
EX 4x16	4	18	262	260	360
EX 4x25	4	21	389	300	420
EX 4x35	4	24	512	350	480
EX 4x50	4	26	659	380	530
EX 4x70	4	31	936	440	620
EX 4x95	4	36	1 253	520	720

Konstruktsioon	Soone takistus 20°C juures [Ohm/km]	Max. tensile strength [N]	Soone lühisvool (1s) [kA]	Koormusvool õhus [A]
2x25	1,2		1,8	95
3x25	1,2		1,8	83
3x50	0,641		3,6	131
3x95	0,32		6,8	203
4x16	1,91		1,1	67
4x25	1,2		1,8	83
4x35	0,868		2,5	106
4x50	0,641		3,6	131
4x70	0,443		5	167
4x95	0,32		6,8	203

Koormusvool õhus, temperatuor 25°C

Jätame endale õiguse muuta andmeid ette teatamata seoses toodete arenduse ja/või muutustega standardites.