

Toote infoleht

Tehnilised andmed

KSB160SE4 Pildi tuvastamine Schneider Electric

Väljalaskeplokk, Canalis KS 100A kuni 1000A, kaitsmehoidjaga, 160A, tera suurus 00 kaitsmed ei kuulu komplekti, 3L+N+PE, IP55, RAL9001

KSB160SE4

Peamine

Tootesari	Canalis
Tootesarja ühilduvus	Canalis KT siini kanalid Canalis KS siini kanalid
Toote või komponendi tüüp	Äravooluüksus
siinikanalite ühilduvus	Canalis KS siini kanalid pistikühendus Canalis KT siini kanalid KS pistikühendus
[st] nimitöövool	160 A 35 °C
kaitse tüüp	kaitsme isolaator: jaoks aM tera tüüp kaitsme , suurus 00 - 160 A vastavad NF kaitsme isolaator: jaoks gG tera tüüp kaitsme , suurus 00 - 160 A vastavad NF
Varustatud seadmed	kaitsme eraldi tellitud
Paigaldusrežiim	Pistikühendus fikseeritud polaarsusega
Kraaniseadme polaarsus	3L+N+PE
Värv	valge (RAL 9001)

Täiendav

Seadme kasutusala	Keskmine võimsusjaotus
[Ue] nimitööpinge	230...690 V olenevalt kaitseseadmest
[Uimp] nimiimpulssitaluvuspinge	6,8 kV
[Ui] nimiisolatsioonipinge	690 V olenevalt kaitseseadmest
Võrgusagedus	50/60 Hz
Elektriühendus	vasest kaablikang - ISO63 70 mm² painduv vasest kaablikang - ISO63 70 mm² jäik
ukse/kaane avanemise pool	Õige
Kraaniseadme lahtiühendamise režiim	Ukse avades
Standardid	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Kere materjal	Metallist
Laius	482 mm
Sügavus	207 mm
sügavus (uks avatud)	577,5 mm
Kõrgus	332 mm
Toote kaal	11 kg

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Keskkond

Maandussüsteem	TT TN-S IT
IP-kaitseaste	IP55 vastavad IEC 60529
IK kaitseaste	IK08 vastavad IEC 62262

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	26,0 cm
Pakendi laius 1	34,0 cm
Pakendi pikkus 1	49,0 cm
Pakendi kaal 1	9,6 kg
Pakendi tüüp 2	P12
Ühikute arv pakendis 2	8
Pakendi kõrgus 2	71,0 cm
Pakendi laius 2	80,0 cm
Pakendi pikkus 2	120,0 cm
Pakendi kaal 2	93,0 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Keskkonnavalitsuse avaldus	Toote keskkonnaprofiil
----------------------------	--

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Jah
Pakend ilma plastita	Jah
SCIP number	Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40
ELi RoHS-direktiiv	Ühildub Eranditega
REACH määrus	Viide sisaldab väga ohtlikke aineid, mis ületavad piirmäära
Halogeenivaba staatus	Halogeenivaba toode
PVC vaba	Jah
Silikoonivaba	Jah

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	Ei
--------	----

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	No
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	 Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.