


Toote infoleht

Tehnilised andmed



Jaotusplokk, Linergy TR, hall, 2,5 mm², ühendatud 3 taset, 6 punkti

NSYTRV26T

Peamine

Tootesari	Linergy
Toote nimi	Linergia TR
Toote või komponendi tüüp	Klemmplokk
Seadme lühinimi	TRV
Tarviku / eraldi osa kategooria	Ühendustarvik
Klemmploki tüüp	Läbimine
Klemmploki tase	3
Ühilduvad seadmed	Klambriga
Nominaalne ristlõige	2,5 mm ²
Pikkus	90 mm
Värv	hall
Kogus komplekti kohta	Komplekt (50 tk)

Täiendav

Laius	5,2 mm
Kõrgus	77,5 mm
Ühendused - klemmid	1 x kruviklemmid : ülesvoolu (M3) 1 x kruviklemmid : allavoolu (M3)
ühenduste arv	2
Ühendamise asend	Külili
Mõõtmissisendite arv	3
Kaabli ristlõige	0,14...4 mm ² , jäik kaabliotsaga 0,2...2,5 mm ² , paindub kaabliotsaga 0,14...4 mm ² , jäik ilma kaabliotsata 0,14...4 mm ² , paindub ilma kaabliotsata
Pingutusmoment	0,5...0,6 N.m
Juhtme koorimise pikkus	9 mm
Tööriista tüüp	ühendus : kruvikeeraja lahtiühendamine : kruvikeeraja
[Ue] nimitööpinge	500 V EN/IEC 60947-7-1
[In] nimivool	20 A EN/IEC 60947-7-1
Materjal	Polüamiid 6/6: isoleeriv korpus Vasesulam: pistik ja kruvi Vasesulam: ühisklemmide ühenuds Kroom-nikkel teras: vedru

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #, INK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Dielektriline kadu	0,01 sagedusel 1 MHz IEC 60250 0,01 sagedusel 1 MHz VDE 0303-T4
Dielektriline konstant	3,7 sagedusel 1 MHz
Takistus	10000 MΩ.m IEC 60093 10000 MΩ.m VDE 0303-T30
Pinnatakistus	1000 GΩ IEC 60093 1000 GΩ VDE 0303-T30
Roometakistus	500 CTI (> 400 kB) vastavad IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) vastavad VDE 0303-T30
Leegiaeglustavus	V0 , paksus 0,8 mm vastavad UL 94
Toote kaal	25,1 g
Ühilduvus tootevalikuga	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSet HD PrismaSeT Pakis 250 PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys
Toote ühilduvus	Spacial korpused

Keskkond

Tootesertifikaadid	CSA UL
Dielektriline tugevus	1000 V vastavad IEC 60243-1
Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur	−40...130 °C vastavad IEC 60216-1 −40...130 °C vastavad VDE 0304-T21

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	9,500 cm
Pakendi laius 1	11,000 cm
Pakendi pikkus 1	6,080 cm
Pakendi kaal 1	26,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	50
Pakendi kõrgus 2	9,500 cm
Pakendi laius 2	11,000 cm
Pakendi pikkus 2	36,500 cm
Pakendi kaal 2	1,329 kg
Pakendi tüüp 3	S03
Ühikute arv pakendis 3	300
Pakendi kõrgus 3	30,000 cm
Pakendi laius 3	30,000 cm
Pakendi pikkus 3	40,000 cm
Pakendi kaal 3	8,456 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	5 kg CO2 eq.
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	0.2 kg CO2 eq.
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	0 kg CO2 eq.
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	0 kg CO2 eq.
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	4 kg CO2 eq.
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	0.1 kg CO2 eq.
Keskkonnavalade avaldus	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Jah
Pakend ilma plastita	Jah
SCIP number	8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2
ELi RoHS-direktiiv	Ühildub Eranditega
REACH määrus	Viide sisaldab väga ohtlikke aineid, mis ületavad piirmäära
Halogeenivaba staatus	Halogeenivabade plastosadega toode
PVC vaba	Jah
Silikoonivaba	Jah

Use Longer

Kasutusaja pikendamine	
Remont	Ei

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	46
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	Jah
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	 Tootest tuleb Euroopa Liidu turgetel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.

