
Toote infoleht

Tehnilised andmed



Jaotusplokk, Linergy TR, hall, 35 mm2, läbiv, 2 punkti

NSYTRV352

Peamine

Tootesari	Linergy
Toote nimi	Linergia TR
Toote või komponendi tüüp	Klemmiplokk
Seadme lühinimi	TRV
Klemmiploki tüüp	Läbimine
Klemmiploki tase	1
Ühilduvad seadmed	Klambriga
Nominaalne ristlõige	35 mm²
Pikkus	60,2 mm
Värv	hall
Kogus komplekti kohta	Komplekt (50 tk)

Täiendav

Laius	16 mm
Kõrgus	65,7 mm
Ühendused - klemmid	1 x kruviklemmid : ülesvoolu 1 x kruviklemmid : allavoolu
ühenduste arv	2
Ühendamise asend	Külili
Mõõtmissisendite arv	2
Kaabli ristlõige	1,5…50 mm², painduv ilma kaabliotsata 1,5…50 mm², jäik
Pingutusmoment	3,2…3,7 N.m
Juhtme koorimise pikkus	18 mm
Tööriista tüüp	ühendus : kruvikeeraja lahtiühendamine : kruvikeeraja
[Ue] nimitööpinge	1000 V EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 600 V UL
[In] nimivool	125 A EN/IEC 60947-7-1 150 A UL 150 A CSA
Materjal	Polüamiid 6/6: isoleeriv korpus
Dielektriline kadu	0,01 sagedusel 1 MHz IEC 60250 0,01 sagedusel 1 MHz VDE 0303-T4

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Dielektriline konstant	3,7 sagedusel 1 MHz
Takistus	10000 MΩ.m IEC 60093 10000 MΩ.m VDE 0303-T30
Pinnatakistus	1000 GΩ IEC 60093 1000 GΩ VDE 0303-T30
Roometakistus	500 CTI (> 400 kB) vastavad IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) vastavad VDE 0303-T30
Leegiaeglustavus	V0 , paksus 0,8 mm vastavad UL 94
Toote kaal	61 g
Ühilduvus tootevalikuga	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSet HD PrismaSeT Pakis 250 PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys
Toote ühilduvus	Spacial korpused

Keskkond

Tootesertifikaadid	VDE GL CSA UL
Dielektriline tugevus	1000 V vastavad IEC 60243-1
Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur	−40…130 °C vastavad IEC 60216-1 −40…130 °C vastavad VDE 0304-T21

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	9,600 cm
Pakendi laius 1	8,850 cm
Pakendi pikkus 1	9,330 cm
Pakendi kaal 1	57,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	50
Pakendi kõrgus 2	9,500 cm
Pakendi laius 2	17,700 cm
Pakendi pikkus 2	28,000 cm
Pakendi kaal 2	2,964 kg
Pakendi tüüp 3	S06
Ühikute arv pakendis 3	2000
Pakendi kõrgus 3	75,000 cm
Pakendi laius 3	60,000 cm
Pakendi pikkus 3	80,000 cm
Pakendi kaal 3	133,720 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**24 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**24 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Keskkonnaalane avaldus	**Toote keskkonnaprofiil**

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Jah**
Pakend ilma plastita	**Jah**
ELi RoHS-direktiiv	**Nõuetele**
REACh määrus	**Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära**
Halogeenivaba staatus	**Halogeenivabade plastosadega toode**
PVC vaba	**Jah**
Silikoonivaba	**Jah**

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	**46**
Ringlusprofiil	**Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad**
Tagasivõtmine	**Jah**
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	**Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.**