



Jaotusplokk, Linergy TR, vedrutüüp, läbiv, 2 punkti, 2,5 mm², hall

NSYTRR22

⚠ Toote tootmise lõpetamisest teatamise kuupäev 27. veebr 2026

⚠ Tootmisest maas

Peamine

Tootesari	Linergy
Toote nimi	Linergia TR
Toote või komponendi tüüp	Klemmiplukk
Seadme lühinimi	TRR
Tarviku / eraldi osa kategooria	Ühendustarvik
Klemmipluki tüüp	Läbimine
Klemmipluki tase	1
Ühilduvad seadmed	Klambriga
Nominaalne ristlõige	2,5 mm²
Pikkus	48,5 mm
Värv	hall
Kogus komplekti kohta	Komplekt (50 tk)

Täiendav

Laius	5,2 mm
Kõrgus	36,5 mm
Ühendused - klemmid	1 x vedruklemm : ülesvoolu 1 x vedruklemm : allavoolu
ühenduste arv	2
Ühendamise asend	Üleval
Möötmisissendite arv	2
Kaabli ristlõige	0,08...2,5 mm², painduv ilma kaabliotsata 0,08...4 mm², jäik kaabliotsaga 0,2...2,5 mm², painduv kaabliotsaga 0,08...4 mm², jäik ilma kaabliotsata
Juhtme koorimise pikkus	10 mm
Tööriista tüüp	ühendus : lame kruvikeeraja lahtiühendamine : lame kruvikeeraja
[Ue] nimitööpinge	600 V CSA 800 V EN/IEC 60947-7-1 600 V UL
[In] nimivool	20 A CSA 20 A UL 24 A EN/IEC 60947-7-1

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Materjal	Polüamiid 6/6: isoleeriv korpus Vasesulam: pistik ja kruvi Vasesulam: ühisklemmide ühenuds Kroom-nikkel teras: vedru
Dielektriline kadu	0,01 sagedusel 1 MHz IEC 60250 0,01 sagedusel 1 MHz VDE 0303-T4
Dielektriline konstant	3,7 sagedusel 1 MHz
Takistus	10000 MQ.m IEC 60093 10000 MQ.m VDE 0303-T30
Pinnatakistus	1000 GΩ IEC 60093 1000 GΩ VDE 0303-T30
Roometakistus	500 CTI (> 400 kB) vastavad IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) vastavad VDE 0303-T30
Leegiaeglustavus	V0 , paksus 0,8 mm vastavad UL 94
Toote kaal	5,6 g
Ühilduvus tootevalikuga	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSet HD PrismaSeT Pakis 250 PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys
Toote ühilduvus	Spacial korpused

Keskkond

Tootesertifikaadid	VDE UL CSA DNV GL
Dielektriline tugevus	1000 V vastavad IEC 60243-1
Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur	-40...130 °C vastavad IEC 60216-1 -40...130 °C vastavad VDE 0304-T21

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	0,500 cm
Pakendi laius 1	3,500 cm
Pakendi pikkus 1	4,900 cm
Pakendi kaal 1	5,600 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	50
Pakendi kõrgus 2	5,000 cm
Pakendi laius 2	6,800 cm
Pakendi pikkus 2	27,200 cm
Pakendi kaal 2	312,000 g
Pakendi tüüp 3	S03
Ühikute arv pakendis 3	1500

Pakendi kõrgus 3	30,000 cm
Pakendi laius 3	30,000 cm
Pakendi pikkus 3	40,000 cm
Pakendi kaal 3	9,870 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus >](#)

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >](#)



Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	5 kg CO2 eq.
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	0 kg CO2 eq.
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	0 kg CO2 eq.
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	0 kg CO2 eq.
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	4 kg CO2 eq.
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	0 kg CO2 eq.
Keskkonnaalne avaldus	Toote keskkonnaprofiil

Use Better



Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Jah
Pakend ilma plastita	Jah
ELi RoHS-direktiiv	Nõuetele
REACH määrus	Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära
Halogeenivaba staatus	Halogeenivabade plastosadega toode
PVC vaba	Jah
Silikoonivaba	Jah

Use Longer



Kasutusaja pikendamine

Remont	Ei
--------	----

Use Again



Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	37
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	Jah