Toote infoleht

Tehnilised andmed



Juhtkangi kontroller, Harmony XB4, metall, 22mm, 4 suunda, vedrutagastus, 1NO

XD4PA24

Peamine

Tootesari	Harmony XDA
Toote või komponendi tüüp	Juhtkangi kontroller
Seadme lühinimi	XD4
Raami materjal	Kroomitud metall
Kinnitusraami materjal	Zamak
Paigaldusläbimõõt	22,5 mm
Müük jagamatu koguse puhul	1
Juhtimiselemendi tüüp	Vedrutagastusega 0 asendisse, pikk töövõll 54 mm pikkus
Juhtimiselemendi positsiooni teave	5 positsiooni
Juhtimiselemendi suuna lisateave	4 suunda
Kontaktide tüüp ja koostis	1 NO
Kontakti toimimine	Aeglane avamine
Ühendused - klemmid	kruvikinnitusega klemm , <= 2 x 1,5 mm² kaabliotsaga vastavad IEC 60947-1 kruvikinnitusega klemm , >= 1 x 0,22 mm² ilma kaabliotsata vastavad IEC 60947-1

Täiendav

CAD üldlaius	30 mm
CAD üldkõrgus	46,5 mm
CAD üldsügavus	133 mm
Toote kaal	0,133 kg
Vastupidavus kõrgsurvepesurile	7000000 Pa juures 55 °C , kaugus:0,1 m
Signaalelemendi pea kuju	Ümmargune
Sälk suuna kohta	1
Kontaktide kasutus	Standardne
Sunnitud avamine	Ilma
Mehaaniline vastupidavus	1000000 tsüklid
Pingutusmoment	0,8…1,2 N.m vastavad IEC 60947-1
Kruvipea kuju	rist ühilduvad Philips nr 1 kruvikeeraja rist ühilduvad pozidrive nr 1 kruvikeeraja soonega ühilduvad lapik Ø 4 mm kruvikeeraja soonega ühilduvad lapik Ø 5,5 mm kruvikeeraja
Kontaktide materjal	Hõbeda sulam (Ag/Ni)
Lühise kaitse	10 A kassetsulavkaitse tüüp gG vastavad IEC 60947-5-1

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

[Ith] konventsionaalne vaba õhu soojusvool	10 A vastavad IEC 60947-5-1
[Ui] nimiisolatsioonipinge	600 V (reostusaste3) vastavad IEC 60947-1
[Uimp] nimiimpulssitaluvuspinge	6 kV vastavad IEC 60947-1
[Ie] nimitöövool	0,1 A juures 250 V, DC-13, R300 vastavad IEC 60947-5-1 0,22 A juures 125 V, DC-13, R300 vastavad IEC 60947-5-1
Elektriline vastupidavus	1000000 tsüklid, AC-15, 2 A juures 230 V, töökiirus <3600 tsükkel/h , koormustegur: 0,5 vastavad IEC 60947-5-1 lisa C 1000000 tsüklid, AC-15, 3 A juures 120 V, töökiirus <3600 tsükkel/h , koormustegur: 0,5 vastavad IEC 60947-5-1 lisa C 1000000 tsüklid, AC-15, 4 A juures 24 V, töökiirus <3600 tsükkel/h , koormustegur: 0,5 vastavad IEC 60947-5-1 lisa C 1000000 tsüklid, DC-13, 0,2 A juures 110 V, töökiirus <3600 tsükkel/h , koormustegur:0,5 vastavad IEC 60947-5-1 lisa C 1000000 tsüklid, DC-13, 0,5 A juures 24 V, töökiirus <3600 tsükkel/h , koormustegur: 0,5 vastavad IEC 60947-5-1 lisa C
Elektriline töökindlus	λ < 10exp(-6) juures 5 V , 1 mA puhtas keskkonnas vastavad IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-8) juures 17 V , 5 mA puhtas keskkonnas vastavad IEC 60947-5-4
Seadme esitlus	Komplektne toode

Keskkond

Kaitsetöötlus	TH
Ladustamiseks lubatud ümbriseva õhu temperatuur	−40…70 °C
Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur	−25…70 °C
Elektrilöögi kaitseklass	I klass vastavad IEC 60536
IP-kaitseaste	IP66 vastavad IEC 60529
Enclosure Type	UL type 4X/13
IK kaitseaste	IK03 vastavad IEC 50102
Standardid	IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-5-5 CSA C22.2 nr 14 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Tootesertifikaadid	CSA LROS (Lloydsi laevaregister) BV UL-sertifitseeritud DNV
Vibratsioonikindlus	5 gn (f= 2…500 Hz) vastavad IEC 60068-2-6
Löögikindlus	30 gn (kestus = 18 ms) jaoks poolsiinuslaine kiirendus vastavad IEC 60068-2-27 50 gn (kestus = 11 ms) jaoks poolsiinuslaine kiirendus vastavad IEC 60068-2-27

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	4,500 cm
Pakendi laius 1	5,500 cm
Pakendi pikkus 1	13,000 cm
Pakendi kaal 1	137,000 g
Pakendi tüüp 2	S02

Ühikute arv pakendis 2	40
Pakendi kõrgus 2	15,000 cm
Pakendi laius 2	30,000 cm
Pakendi pikkus 2	40,000 cm
Pakendi kaal 2	5,723 kg
Pakendi tüüp 3	P06
Ühikute arv pakendis 3	640
Pakendi kõrgus 3	75,000 cm
Pakendi laius 3	80,000 cm
Pakendi pikkus 3	60,000 cm
Pakendi kaal 3	99,568 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**1 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**0.9 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Keskkonnaalane avaldus	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Jah**
Pakend ilma plastita	**Jah**
SCIP number	**4af9f1ee-a49d-41f0-976e-2e6e866a7b8b**
ELi RoHS-direktiiv	Ühildub Eranditega
REACh määrus	Viide sisaldab väga ohtlikke aineid, mis ületavad piirmäära

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**
Toote parandusindeks	A


Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	**42**
Ringlusprofiil	Kasutuselt kõrvaldamise teave
Tagasivõtmine	**Jah**
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	**Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.**

Dimensions Drawings



Dimensions



e: panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance


Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)


Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
	

(1) Diameter on finished panel or support
(2) 40 mm min. / 1.57 in. min.
(3) 30 mm min. / 1.18 in. min.
(4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $_{0}^{+0.4}$ / 0.88 in. $_{0}^{+0.016}$)
(5) 45 mm min. / 1.78 in. min.
(6) 32 mm min. / 1.26 in. min.

Technical Illustration

Dimensions






		a (mm)	a (in.)	b (mm)	b (in.)
ZBE●●●●●	ZBV●●●●	40	1.57	30	1.18
ZBE●●●●●3	ZBV●●●●3	45	1.77	32	1.26
ZBE●●●●●4	ZBV●●●●4	40	1.57	30	1.18
ZBE●●●●●5	ZBV●●●●5	50	1.97	30	1.18
ZBE●●●●●9	ZBV●●●●9	40	1.57	30	1.18
ZBRT●	ZBRV1	40	1.57	30	1.18

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features




Image of product / Alternate images

Alternative






NO 3
4
NO 3
4



Toote infoleht XD4PA24

