

Toote infoleht

Tehnilised andmed



Nupupea, Harmony XAC, plastik, roheline, kummikattega, vedrutagastus

XACA9413

Peamine

Tootesari	Harmony XAC
Toote või komponendi tüüp	Pea surunupu jaoks
Komponendi nimi	XACA

Täiendav

Märgistused	Märgistamata
Juhtimiselemendi lisateave	Kattega
Katte/operaatori või lülitse värv	Roheline
Toote ühilduvus	XACA..
Paigaldamise asukoht	Korpuse esiosa
Müük jagamatu koguse puhul	10
Standardid	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 nr 14 UL 508 IEC 60204-32
Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur	−25...70 °C
Ladustamiseks lubatud ümbri-seva õhu temperatuur	−40...70 °C
Vibratsioonikindlus	15 gn (f= 10...500 Hz) vastavad IEC 60068-2-6
Löögikindlus	100 gn vastavad IEC 60068-2-27
Liigpinge kategooria	II klass vastavad IEC 61140
IP-kaitseaste	IP65 vastavad IEC 60529
IK kaitseaste	IK08 vastavad IEC 62262
Toote kaal	0,01 kg

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	2,100 cm
Pakendi laius 1	3,000 cm
Pakendi pikkus 1	3,000 cm
Pakendi kaal 1	9,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	10

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Pakendi kõrgus 2	3,000 cm
Pakendi laius 2	9,000 cm
Pakendi pikkus 2	15,000 cm
Pakendi kaal 2	95,000 g
Pakendi tüüp 3	S03
Ühikute arv pakendis 3	700
Pakendi kõrgus 3	30,000 cm
Pakendi laius 3	30,000 cm
Pakendi pikkus 3	40,000 cm
Pakendi kaal 3	7,094 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	0.1 kg CO2 eq.
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	0 kg CO2 eq.
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	0 kg CO2 eq.
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	0 kg CO2 eq.
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	0 kg CO2 eq.
Keskkonnavalade avaldus	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Pakend ilma plastita	Ei
ELi RoHS-direktiiv	Nõuetele
REACH määrus	Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära

Use Longer

Kasutusaja pikendamine	
Remont	Ei

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	32
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	Jah

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features

Harmony XAC

Compliance with IEC standards, CE marking and CSA certification

Resistance to harsh conditions:

- IP65 protection degree
- Shocks resistance IK08

Up to 12 buttons + E-Stop, with up to 3 movements

Operating temperature: -25°C to + 70°C

Double insulation: protection from electrical hazards

Empty enclosure or complete ready for use

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Pendant Control Stations

Harmony XAC



Configure your product to match your needs



A complete solution for industrial machine control



Easy to adapt and maintain



Ready to use, even in harsh environments



Image of product / Alternate images

Alternative



