

Acti9 - kammsiin - 3L - 18 mm samm - 57 moodulit - 100A



Peamine

Tootesari	Acti9
Toote või komponendi tüüp	Kamm-siin
Ühilduvad seadmed	Horisontaalselt
Tarviku / eraldi osa kategooria	Ühendustarvik
Ridade kirjeldus	3L
Pikkus 18 mm moodulites	57
Standardid	EN/IEC 61439-1

Täiendav

Võimaluste arv	19 viisi 3 L
Jaotustüüp	L1 L2 L3
Pooluste konfiguratsioon ühesuunaliseks	1 x 3P
Ühenduse samm	18 mm
Pistiku tüüp	hammas
Teede vaheline kaugus	54 mm
Märgistus	L1 L2 L3
Isolatsioon	Isoleeritud
Seadme esitlus	Lõigatud
Varustatud varustus	komplekt (10 tk) otsatükk
[st] nimitöövool	100 A juures 40 °C
[Ue] nimitööpinge	415 V AC
[Ui] nimiisolatsioonipinge	500 V AC vastavad IEC 61439-2
Paigalduskoht	ülemine või alumine sisse tunneli tüüpi terminalid ülemine või alumine sisse kahekordne terminal
9 mm sammud	114
Kõrgus	1000 mm
Värv	välge (RAL 9003)
Tootesarja ühilduvus	Acti9 iC60 Acti9 iK60 Acti9 iLD Acti9 iLD K Acti9 iSW Acti9 iSW-NA Multi9 C60

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Keskkond

Tulekindlus	960 °C (30 s) vastavad IEC 60695-2-1
Saasteaste	3 vastavad IEC 60947-7-1
IP kaitseaste	IP20 otsadetailide ja hambakatetega

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	1,500 cm
Pakendi laius 1	3,000 cm
Pakendi pikkus 1	101,500 cm
Pakendi kaal 1	571,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	5
Pakendi kõrgus 2	5,500 cm
Pakendi laius 2	107,300 cm
Pakendi pikkus 2	9,000 cm
Pakendi kaal 2	3,012 kg
Pakendi tüüp 3	P12
Ühikute arv pakendis 3	270
Pakendi kõrgus 3	75,000 cm
Pakendi laius 3	80,000 cm
Pakendi pikkus 3	120,000 cm
Pakendi kaal 3	178,968 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	12 kg CO2 eq.
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	3 kg CO2 eq.
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	0 kg CO2 eq.
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	8 kg CO2 eq.
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	1 kg CO2 eq.
Keskkonnaalne avaldus	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Jah
Pakend ilma plastita	Ei
SCIP number	41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
ELi RoHS-direktiiv	Nõuetele
REACH määrus	Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära
PVC vaba	Jah

Use Longer

Kasutusaja pikendamine	
Remont	Ei

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	67
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	Jah
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	 Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.