



Laadimisjaam, EVlink Pro AC/AC Metal, 22kW, 32A, 3P+N, T2S pistikupesa, RDC-DD 6mA, MID arvesti

EVB3S22N40M

Peamine

Tootesari	EVlink
Toote nimi	EVlink Pro AC
Toote või komponendi tüüp	Laadimisjaam
Seadme lühinimi	EVB3
Direktiivid	2014/32/EL - mõõtevahendite direktiiv (MID)
Sidevõrgu tüüp	Ethernet bluetooth 3G/4G modem valikuline Modbus TCP
Liitmiku tüüp	2 RJ45 jaoks Ethernet LAN-ühendus
Sidepordi protokoll	OCPP 1.6
Sideteenus	JSON nutikas laadimine jaoks OCPP 1.6
Talitusrežiim	Klastriarhitektuur Eraldiseisev
Saadaolevad funktsioonid	Diagnostikavõimekus Saapasdetailide sissekanded Koormuse juhtimine

Täiendav

Tootesarja ühilduvus	EVlink EcoStruxure EV laadimise ekspert EVlink EVlink Pro AC metall EcoStruxure EcoStruxure EV Advisor
Paigalduse tüüp	Siseruumides Õue
Varustatud seadmed	1 alalisvoolu jääkvoolu tuvastamise seade (RDC-DD) integreeritud 1 energiamõõtja integreeritud 1 MID-arvesti integreeritud
Accuracy class of energy meter	Klass 1
Turvaseadme tüüp	alalisvoolu jääkvoolu tuvastamise seade (RDC-DD) - 6 mA
Pooluse kirjeldus	3P + N jaoks toiteahel
Paigaldusviis	seinale paigaldatav seinale paigaldatav (paneeli komplekt) põrandalseisev (pjedestaal) põrandalseisev (paneeli komplekt)
Paigaldamise tugi	pjeestaal , eraldi tellitud paneeli komplekt , eraldi tellitud
kaablisisend	Alumine sisestus Ülemine sissepääs Tagumine sissepääs
[Us] nimitoiteping	380...415 V AC 50/60 Hz

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #.LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Nominaalne väljundvõimsus	22 kW 32 A 380...415 V
Pistikupesade arv	1
Väljundi tüüp	esiosa pool T2 koos klapiga pistikupesa-väljund / hõbetatud kontaktid
Juurdepääsukontrollisüsteem	märk RFID vastavad ISO/IEC 14443 A ja B märk RFID vastavad ISO/IEC 15693 märk NFC vaba juurdepääs
RFID compatible technology	MIFARE Classic MIFARE Ultralight MIFARE Plus
NFC frequency	13,56 MHz
NFC-sildi tüüp	Tüüp 1 Tüüp 2 Tüüp 4 Tüüp 5
Maandussüsteem	TT TN-S TN-C-S IT (lubatud ainult ühefaasiline võrk, 400 V 3 faasi võrk keelatud)
Kasutustingimused	3x230VAC (ph-ph) jaotus keelatud
Sisendite arv	3
Sisendi tüüp	binaarne jaoks võimsuse piiramine kontakti sulgemine binaarne jaoks hilinevad laadimine kontakti sulgemine binaarne jaoks sõiduki tuvastamine kontakti sulgemine
Juhtimisseadme tüüp	saab juhtida eemalt
Kohalik signaal	1 roheline LED riba , funktsioon: Saadaval aadressil 1 sinine LED riba , funktsioon: laadimine 1 punane LED riba , funktsioon: veamärguanne
Standardid	EN/IEC 61851-1 : ed. 3 EN/IEC 62196-1 : ed. 2 EN/IEC 62196-2 : ed. 1 EN 61000-6-2 : 2019 EN 61000-6-3 : 2007 EN 61000-6-3 : 2011/A1 IEC 60884-1 NF C 61314 ISO 15118
Tootesertifikaadid	EV valmidus CE
Töökõrgus	2000 m ilma vähendamisetta
Kõrgus	529 mm
Laius	317 mm
Sügavus	153 mm
Toote kaal	7,2 kg
Värv	esikülg : valge (RAL 9003) korpus : tumehall (RAL 7016) tagumine osa : must (RAL 9005)

Keskkond

IP kaitse tase	IP55
IK kaitseaste	IK10
Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur	−30...50 °C
Ladustamiseks lubatud ümbriseva õhu temperatuur	−40...80 °C

Suhteline õhuniiskus	5...95 %
----------------------	----------

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	28,000 cm
Pakendi laius 1	35,700 cm
Pakendi pikkus 1	57,500 cm
Pakendi kaal 1	8,489 kg
Pakendi tüüp 2	P12
Ühikute arv pakendis 2	4
Pakendi kõrgus 2	71,000 cm
Pakendi laius 2	80,000 cm
Pakendi pikkus 2	120,000 cm
Pakendi kaal 2	41,000 kg

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	0.8 kg CO2 eq.
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	0.3 kg CO2 eq.
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	0 kg CO2 eq.
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	0 kg CO2 eq.
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	0.4 kg CO2 eq.
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	0 kg CO2 eq.
Keskkonnavalade avaldus	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Pakend ilma plastita	Ei
SCIP number	0a787687-ca4b-4982-8684-548a3b52ac76
ELi RoHS-direktiiv	Ühildub Eranditega
REACH määrus	Viide sisaldab väga ohtlikke aineid, mis ületavad piirmäära

Use Longer

Kasutusaja pikendamine	
Remont	Ei

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	22
Ringlusprofiil	Kasutuselt kõrvaldamise teave
Eemaldatav aku	Ei
Tagasivõtmine	No
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	 Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.

Technical Illustration

Dimensions

