Toote infoleht

Tehnilised andmed



Kaitselüliti alusraam, ComPacT NSX630N, 50kA/415V AC, 3-pooluseline, raami maht 630A, ilma lahtiühendamiseta

C63N3

Peamine

Tootesari	ComPacT uus põlvkond
Toote nimi	ComPacT NSX uus põlvkond
Seadme lühinimi	NSX630N
Toote või komponendi tüüp	Põhiraam
Seadme kasutusala	Levitamine
Jõukontaktide arv	3P
[In] nimivool	630 A juures 40 °C
[Ue] nimitööpinge	690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Võrgutüüp	AC
Võrgusagedus	50/60 Hz
Sobivus isoleerimiseks	jah vastavad EN/IEC 60947-2
Kasutuskategooria	Kategooria A
[Icu] nominaalne lühise katkestusvõime	85 kA juures 240 V AC 50/60 Hz vastavad UL 508 22 kA Icu juures 525 V AC 50/60 Hz vastavad IEC 60947-2 85 kA Icu juures 220/240 V AC 50/60 Hz vastavad IEC 60947-2 10 kA Icu juures 660/690 V AC 50/60 Hz vastavad IEC 60947-2 50 kA juures 480 V AC 50/60 Hz vastavad UL 508 50 kA Icu juures 380/415 V AC 50/60 Hz vastavad IEC 60947-2 30 kA Icu juures 500 V AC 50/60 Hz vastavad IEC 60947-2 20 kA juures 600 V AC 50/60 Hz vastavad UL 508 42 kA Icu juures 440 V AC 50/60 Hz vastavad IEC 60947-2
Toimivuse tase	N 50 kA 415 V AC
juhtimistüüp	Lüliti
Ühilduvad seadmed	Fikseeritud

Täiendav

[Ui] nimiisolatsioonipinge	800 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Uimp] nimiimpulssitaluvuspinge	8 kV vastavad IEC 60947-2
[Ics] hinnanguline lühise katkestusvõime	11 kA 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 85 kA 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 10 kA 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 30 kA 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 42 kA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Mehaaniline vastupidavus	15000 tsüklid vastavad IEC 60947-2
Elektriline vastupidavus	6000 tsüklid 690 V AC 50/60 Hz In/2 vastavad IEC 60947-2 2000 tsüklid 690 V AC 50/60 Hz sisse vastavad IEC 60947-2 4000 tsüklid 440 V AC 50/60 Hz sisse vastavad IEC 60947-2 8000 tsüklid 440 V AC 50/60 Hz In/2 vastavad IEC 60947-2

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Paigaldustugi	Tagaplaat
Tagurpidi ühendus	Ees
Negatiivne ühendus	Ees
Ühenduse samm	45 mm
Kaitse tüüp	Ilma kaitseta
Laius (W)	140 mm
Kõrgus (H)	255 mm
Sügavus (D)	110 mm

Keskkond

Standardid	EN/IEC 60947-2 UL 60947-4-1
Liigpinge kategooria	III
Elektrilöögi kaitse klass	II klass sisse esikülg
Saasteaste	3 vastavad IEC 60664-1
IP-kaitseaste	IP40 vastavad IEC 60529
IK kaitseaste	IK07 vastavad IEC 62262
Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur	−25…70 °C
Ladustamiseks lubatud ümbriseva õhu temperatuur	−50…85 °C

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	15,100 cm
Pakendi laius 1	15,600 cm
Pakendi pikkus 1	29,200 cm
Pakendi kaal 1	4,534 kg
Pakendi tüüp 2	P12
Ühikute arv pakendis 2	36
Pakendi kõrgus 2	45,000 cm
Pakendi laius 2	80,000 cm
Pakendi pikkus 2	120,000 cm
Pakendi kaal 2	177,217 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**488 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**29 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**0.5 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**449 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**9 kg CO2 eq.**
Keskkonnaalane avaldus	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Jah**
Pakend ilma plastita	**Jah**
SCIP number	**5c8b3f64-d41d-441f-90cc-da32d0570283**
ELi RoHS-direktiiv	Ühildub Eranditega
REACh määrus	Viide sisaldab väga ohtlikke aineid, mis ületavad piirmäära
Halogeenivaba staatus	**Halogeenivabade plastosadega toode**
PVC vaba	**Jah**
Silikoonivaba	**Ei**

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	**56**
Ringlusprofiil	Kasutuselt kõrvaldamise teave
Tagasivõtmine	**Jah**
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	**Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

