

Toote infoleht

Tehnilised andmed



Miniatuurne kaitselüliti (MCB), Acti9 K60N, 3P, 10A, B kõver, 6000A (IEC/EN 60898-1)

A9K01310

Peamine

Tootesari	Acti9
Toote nimi	Acti9 K60
Toote või komponendi tüüp	Miniatuurne kaitselüliti
Seadme lühinimi	K60N
Seadme kasutusala	Levitamine
Jõukontaktide arv	3P
Kaitstud postide arv	3
[In] nimivool	10 A
Võrgutüüp	AC
Reisiblokkide tehnoloogia	Termomagnetiline
Kõvera kood	B
Sobivus isoleerimiseks	jah vastavad EN/IEC 60898-1
Standardid	EN/IEC 60898-1
Tootesertifikaadid	VDE OVE

Täiendav

Võrgusagedus	50/60 Hz
[Ue] nimitööpinge	400 V AC 50/60 Hz
Magnetilise väljalülitumise piir	3...5 x In
Katkestusvõime	6000 A Icn juures 400 V AC 50/60 Hz vastavad EN/IEC 60898-1
[Ics] hinnatud teenuse katkestusvõime	6000 A 100 % x Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
Piiranguklass	3 vastavad EN/IEC 60898-1
[Ui] nimiisolatsioonipinge	440 V AC 50/60 Hz
Kontakti asendi indikaator	Ei
juhtimistüüp	Lüliti
Kohalik signalisatsioon	Ilma
Ühilduvad seadmed	Fikseeritud
Paigaldustugi	DIN liist
Kammsiinide ja jaotusploki ühilduvus	negatiivne külg : biconnect
Ühenduse samm	18 mm faaside vahel
9 mm sammud	6

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrreige tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Kõrgus	81 mm
Laius	54 mm
Sügavus	70 mm
Toote kaal	0,36 kg
Värv	valge
Mehaaniline vastupidavus	20000 tsüklid
Elektriline vastupidavus	20000 tsüklid
Ühendused - klemmid	Tunneli tüüpi terminalid (allavoolu) , 0,5...35 mm², jäik Tunneli tüüpi terminalid (ülesvoolu) , 0,5...35 mm², jäik Tunneli tüüpi terminalid (allavoolu) , 0,5...25 mm², painduv Tunneli tüüpi terminalid (ülesvoolu) , 0,5...25 mm², painduv
Traadi eemaldamise pikkus	14 mm jaoks ülemine või alumine ühendus
Pingutusmoment	3,5 N.m ülemine või alumine
Maanduslekke kaitse	Ilma

Keskkond

IP kaitseaste	IP20 vastavad IEC 60529
Liigpinge kategooria	II
Tropikaliseerumine	2 vastavad IEC 60068-1
Suhteline õhuniiskus	95 % juures 55 °C
Töökõrgus	0...2000 m
Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur	−25...70 °C
Ladustamiseks lubatud ümbri-seva õhu temperatuur	−40...70 °C

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	5,5 cm
Pakendi laius 1	7,5 cm
Pakendi pikkus 1	8,5 cm
Pakendi kaal 1	316 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	4
Pakendi kõrgus 2	8 cm
Pakendi laius 2	9 cm
Pakendi pikkus 2	22 cm
Pakendi kaal 2	1,302 kg
Pakendi tüüp 3	S03
Ühikute arv pakendis 3	48
Pakendi kõrgus 3	30 cm
Pakendi laius 3	30 cm
Pakendi pikkus 3	40 cm

Pakendi kaal 3	16,063 kg
----------------	-----------

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	2 kg CO2 eq.
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	1 kg CO2 eq.
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	0 kg CO2 eq.
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	0.5 kg CO2 eq.
Keskkonnavalend	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Pakend ilma plastita	Ei
SCIP number	F9865e0a-4be0-4110-b389-989cc9363cb0
ELi RoHS-direktiiv	Ühildub Eranditega
REACH määrus	Viide sisaldab väga ohtlikke aineid, mis ületavad piirmäära
Halogeenvaba staatus	Toode sisaldab halogeene üle läviväärtuste
PVC vaba	Jah

Use Longer

Kasutusaja pikendamine	
Remont	Ei

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	57
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	Jah
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	 Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

