Toote infoleht

Tehnilised andmed



Ülevoolukaitsega (RCBO) rikkevoolu kaitselüliti, Acti9 iDPN N Vigi, 1P+N, 6A, C kõver, 6000A, vahelduvvoolu tüüp, 30mA

A9D31606

Peamine

Tootesari	Acti9
Toote nimi	Acti9 iDPN Vigi
Toote või komponendi tüüp	Ülevoolukaitsega rikkevoolukaitse (RCBO)
Seadme lühinimi	iDPN N Vigi
Seadme kasutusala	Levitamine
Jõukontaktide arv	1P + N
Kaitstud postide arv	1
Neutraali asukoht	Vasakule
[In] nimivool	6 A
Võrgutüüp	AC
Võrgusagedus	50 Hz
Reisiblokkide tehnoloogia	Termomagnetiline
Kõvera kood	C
Maanduslekke tundlikkus	30 mA
Sobivus isoleerimiseks	jah vastavad EN/IEC 60947-2

Täiendav

Seadme asukoht süsteemis	Väljamineja
[Ue] nimitööpinge	230...240 V AC 50 Hz
Magnetilise väljalülitumise piir	5...10 x In
Jääkvoolu väljalülitamise tehnoloogia	Pingest sõltumatu
Maalekkekaitse aja viivitus	Hetkeline
Maavoolukaitseklass	Tüüp AC
Katkestusvõime	6000 A Icn juures 230...240 V AC 50 Hz vastavad EN/IEC 61009-2-1
[Ics] hinnatud teenuse katkestusvõime	6000 A 100 % x Icn at 230...240 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1
Nimetatud purunemis- ja tootmisvõimsus	Idm 6000 A juures 230...240 V AC 50 Hz vastavad EN/IEC 61009-2-1
Piiranguklass	3 vastavad EN/IEC 61009-2-1
[Ui] nimiisolatsioonipinge	400 V AC 50 Hz
[Uimp] nimiimpulssitaluvuspinge	4 kV
Kontakti asendi indikaator	Jah
juhtimistüüp	Lüliti

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Kohalik signalisatsioon	SISSE, VÄLJAS, rikkereis
Ühilduvad seadmed	Klambriga
Paigaldustugi	DIN liist
Kammsiinide ja jaotusploki ühilduvus	ülemine või alumine : JAH
Ühenduse samm	9 mm faasi ja nulli vahel
9 mm sammud	4
Kõrgus	85 mm
Laius	36 mm
Sügavus	73 mm
Toote kaal	125 g
Värv	valge
Mehaaniline vastupidavus	20000 tsüklid
Elektriline vastupidavus	20000 tsüklid
Lukustusvõimaluste kirjeldus	Tabaluku seade
Ühendused - klemmid	üks terminal ülemine või alumine 1…16 mm² jäik üks terminal ülemine või alumine 1…10 mm² painduv üks terminal ülemine või alumine 1…10 mm² paiduv koos hülsiga
Traadi eemaldamise pikkus	15 mm jaoks ülemine või alumine ühendus
Pingutusmoment	2 N.m ülemine või alumine
Maanduslekke kaitse	Integreeritud

Keskkond

Standardid	EN/IEC 61009-2-1
Tootesertifikaadid	VDE GOST
IP kaitseaste	IP20 vastavad IEC 60529 IP40 (modulaarne korpus) vastavad IEC 60529
Saasteaste	3
Liigpinge kategooria	III vastavad IEC 60364
Elektromagnetiline ühilduvus	8/20 µs impulsi taluvus , 250 A vastavad EN/IEC 61009-2-1
Tropikaliseerumine	2 vastavad IEC 60068-1
Suhteline õhuniiskus	95 % juures 55 °C
Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur	−5…60 °C
Ladustamiseks lubatud ümbriseva õhu temperatuur	−40…85 °C

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	4,0 cm
Pakendi laius 1	8,5 cm
Pakendi pikkus 1	10,0 cm
Pakendi kaal 1	208 g
Pakendi tüüp 2	S03

Ühikute arv pakendis 2	54
Pakendi kõrgus 2	30,0 cm
Pakendi laius 2	30,0 cm
Pakendi pikkus 2	40,0 cm
Pakendi kaal 2	11,673 kg
Pakendi tüüp 3	P12
Ühikute arv pakendis 3	432
Pakendi kõrgus 3	44,4 cm
Pakendi laius 3	80 cm
Pakendi pikkus 3	120 cm
Pakendi kaal 3	105,384 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**3 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**1 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**1 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Keskkonnaalane avaldus	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Ei**
Pakend ilma plastita	**Jah**
SCIP number	**Ed70c451-eb98-4beb-bfa0-d83cf974f40d**
ELi RoHS-direktiiv	Ühildub Eranditega
REACh määrus	Viide sisaldab väga ohtlikke aineid, mis ületavad piirmäära
Silikoonivaba	**Ei**

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	**50**
Ringlusprofiil	Kasutuselt kõrvaldamise teave
Tagasivõtmine	**Jah**
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	**Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.**