Toote infoleht

Tehnilised andmed



Rikkevoolukaitse (RCCB), Acti9 iID, 4P, 25A, A tüüp, 30mA

A9R21425

Peamine

Tootesari	Acti9
Toote nimi	Acti9 iID
Toote või komponendi tüüp	Rikkevoolu kaitselüliti (RCCB)
Seadme lühinimi	iID
Jõukontaktide arv	4P
Neutraali asukoht	Vasakule
[In] nimivool	25 A
Võrgutüüp	AC
Maanduslekke tundlikkus	30 mA
Maalekkekaitse aja viivitus	Hetkeline
Maavoolukaitseklass	Tüüp A

Täiendav

Seadme asukoht süsteemis	Väljamineja
Võrgusagedus	50/60 Hz
[Ue] nimitööpinge	380...415 V AC 50/60 Hz
Jääkvoolu väljalülitamise tehnoloogia	Pingest sõltumatu
Nimetatud purunemis- ja tootmisvõimsus	Idm 1500 A Im 1500 A
Nimitingimuslik lühisvool	10 kA
[Ui] nimiisolatsioonipinge	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nimiimpulssitaluvuspinge	6 kV
Impulssvool	250 A
Kontakti asendi indikaator	Jah
juhtimistüüp	Lüliti
Ühilduvad seadmed	Klambriga
Paigaldustugi	DIN liist
9 mm sammud	8
Kõrgus	91 mm
Laius	72 mm
Sügavus	73,5 mm
Toote kaal	0,37 kg

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Värv	valge
Mehaaniline vastupidavus	20000 tsüklid
Elektriline vastupidavus	AC-1 : 15000 tsüklid
Lukustusvõimaluste kirjeldus	Tabaluku seade
Ühendused - klemmid	üks terminal ülemine või alumine 1…35 mm² jäik üks terminal ülemine või alumine 1…25 mm² painduv üks terminal ülemine või alumine 1…25 mm² paiduv koos hülsiga
Traadi eemaldamise pikkus	14 mm jaoks ülemine või alumine ühendus
Pingutusmoment	3,5 N.m ülemine või alumine

Keskkond

Standardid	EN/IEC 61008-1
IP kaitseaste	IP20 vastavad IEC 60529 IP40 (modulaarne korpus) vastavad IEC 60529
Saasteaste	3
Elektromagnetiline ühilduvus	8/20 µs impulsi taluvus , 250 A vastavad EN/IEC 61008-1
Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur	−25…60 °C
Ladustamiseks lubatud ümbriseva õhu temperatuur	−40…85 °C

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	7,600 cm
Pakendi laius 1	8,200 cm
Pakendi pikkus 1	10,000 cm
Pakendi kaal 1	360,800 g
Pakendi tüüp 2	S03
Ühikute arv pakendis 2	27
Pakendi kõrgus 2	30,000 cm
Pakendi laius 2	30,000 cm
Pakendi pikkus 2	40,000 cm
Pakendi kaal 2	10,103 kg
Pakendi tüüp 3	P12
Ühikute arv pakendis 3	216
Pakendi kõrgus 3	45,000 cm
Pakendi laius 3	80,000 cm
Pakendi pikkus 3	120,000 cm
Pakendi kaal 3	92,821 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**56 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**3 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**52 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**0.9 kg CO2 eq.**
Keskkonnaalane avaldus	**Toote keskkonnaprofiil**

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Jah**
Pakend ilma plastita	**Jah**
SCIP number	**42d9fa7e-1604-4ebd-8742-78b281843dbb**
ELi RoHS-direktiiv	**Ühildub Eranditega**
REACh määrus	**Viide sisaldab väga ohtlikke aineid, mis ületavad piirmäära**
Halogeenivaba staatus	**Toode sisaldab halogeene üle läviväärtuste**

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	**53**
Ringlusprofiil	**Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad**
Tagasivõtmine	**Jah**
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	**Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

