Toote infoleht

Tehnilised andmed



Suletud DOL starter, TeSys LE, 9A, 230 V AC mähis, sealhulgas 1 LC1D, 2 surunuppu

LE1D09P7

Peamine

Tootesari	TeSys
Toote nimi	TeSys LE
Seadme lühinimi	LE1D
Toote või komponendi tüüp	Kaasas DOL starter
Seadme kasutusala	Standardne
Kasutuskategooria	AC-3
Seadme koostis	termilise ülekoormuse relee eraldi tellitud kontaktor
Kontrolli tüüp	surunupp alustada roheline I surunupp peatada/lähtestada punane O
Mootori võimsus kW	4 kW at 380/400 V AC 50/60 Hz 4 kW at 415 V AC 50/60 Hz 4 kW at 440 V AC 50/60 Hz 2,2 kW at 220/230 V AC 50/60 Hz 5,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz 5,5 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz
[Uc] juhtahela pinge	230 V AC 50/60 Hz

Täiendav

[Ith] Tavaline vaba õhu soojusvool	9 A
Kaabli sisestusnumber	2 ISO20 üleval 2 ISO20 põhja
Laius	88 mm
Kõrgus	166 mm
Sügavus	128,5 mm
Toote kaal	0,92 kg

Keskkond

Standardid	IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1
Tootesertifikaadid	CB skeem UL CE UKCA
IP-kaitseaste	IP65 vastavad IEC 60529
IK kaitseaste	IK07 vastavad IEC 60529
Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur	−5…40 °C
Materjal	Polükarbonaat

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Keskkonnatingimused	Standardkeskkond

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	17,500 cm
Pakendi laius 1	15,000 cm
Pakendi pikkus 1	21,000 cm
Pakendi kaal 1	874,000 g
Pakendi tüüp 2	P06
Ühikute arv pakendis 2	30
Pakendi kõrgus 2	75,000 cm
Pakendi laius 2	60,000 cm
Pakendi pikkus 2	80,000 cm
Pakendi kaal 2	39,640 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**107 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**9 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**95 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**2 kg CO2 eq.**
Keskkonnaalane avaldus	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Jah**
Pakend ilma plastita	**Jah**
SCIP number	**9f35ee05-3751-48fa-a30a-96c8b2cda02b**
ELi RoHS-direktiiv	Nõuetele
REACh määrus	Viide sisaldab väga ohtlikke aineid, mis ületavad piirmäära

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	**37**
Ringlusprofiil	Kasutuselt kõrvaldamise teave
Tagasivõtmine	**No**
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	**Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.**