Toote infoleht

Tehnilised andmed



sidemoodul Profibus DP V1, Altivar, 12Mbps, 1 emane SUB D9 pistik

VW3A3607

Peamine

Tootesari	Altivar
Toote või komponendi tüüp	Sidemoodul
Tarviku / eraldi osa kategooria	Sidetarvikud

Täiendav

Toote ühilduvus	Lexium 32M
Tootesarja ühilduvus	Altivar 32 Altivari masin ATV340 välja arvatud Sercose ajamid Altivar Easy 610 Lexium 32 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivari masin ATV320 Altivari protsessimoodul
Sidepordi protokoll	Profibus DP V1
Elektriühendus	1 emane pistik SUB-D 9
Edastuskiirus	9,6 kbps...12 Mbps
Adresseerimine	1...126 konfigureeritav graafilise liidese/SoMove tarkvaraga Konfiguratsiooni seaded
Sideteenus	4 seadistatavat telegrammi protsessiandmete kaardistamine master/ülem-seadmest parameetrite haldus ühildub PROFIdrive V4.1-ga mitu DP V1 sõnumivahetusrežiimi ajami tavaprofiil ATV32 vastavad IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Ekraani tüüp	1 LED jaoks RUN 1 LED jaoks siini viga (BF)
diagnostiline funktsioon	Diagnostikaandmed koos VSD olekuga Juhtajamit hallatakse kahelt ülemseadmelt (MS0 ja MS1) Standardsed identifitseerimis- ja hooldusnõuded
Siini profiil	PROFIdrive CiA 402

Keskkond

Standardid	IEC 61800-7-201 (CiA 402)

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	4,700 cm
Pakendi laius 1	6,100 cm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Pakendi pikkus 1	9,000 cm
Pakendi kaal 1	65,000 g
Pakendi tüüp 2	S03
Ühikute arv pakendis 2	100
Pakendi kõrgus 2	30,000 cm
Pakendi laius 2	30,000 cm
Pakendi pikkus 2	40,000 cm
Pakendi kaal 2	6,643 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**104 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**2 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**102 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**0 kg CO2 eq.**
Keskkonnaalane avaldus	**Toote keskkonnaprofiil**

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Jah**
Pakend ilma plastita	**Ei**
SCIP number	**F26c5dc1-8fcc-4cb7-9720-cb35026be240**
ELi RoHS-direktiiv	**Ühildub Eranditega**
REACh määrus	**Viide sisaldab väga ohtlikke aineid, mis ületavad piirmäära**
PVC vaba	**Jah**

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlusprofiil	**Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad**
Tagasivõtmine	**Jah**

Image of product / Alternate images

Alternative








VW3A3607
PROFIBUS
6W1004
6W10040012033


Schneider
PROFIBUS

