Toote infoleht

Tehnilised andmed



current transformer tropicalised DIN mount 100 5 for cables d. 21

METSECT5CC010

Peamine

Tootesari	PowerLogic
Toote või komponendi tüüp	Voolutrafo
Toote nimi	CT
Sekundaarne vool	5 A
Täpsusklass	klass 0,5 juures 2 VA klass 1 juures 2,5 VA klass 3 juures 3,5 VA
[In] nimivool	100 A

Täiendav

Voolutrafo tüüp	Troopiline kaabli jaoks Tahke südamik
Voolutrafo suhe	100/5
[Ith] konventsionaalne vaba õhu soojusvool	6 kA
Dünaamiline vastupidavusvool	2,5 ith
Maksimaalne ohutustegur	5
[Ue] nimitööpinge	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] rated insulation voltage	3 kV 50 Hz 1 minutiks
Ühilduvad seadmed	Kruvidega Klambriga
Paigaldustugi	Paigaldusplaat DIN liist
Laius	väljaspool : 44 mm
Kõrgus	väljaspool : 65 mm
Sügavus	raami : 30 mm kokku : 37 mm
Läbimõõt	21 mm
Toote kaal	0,19 kg
[Uimp] nimiimpulssitaluvuspinge	3 kV
Elektriisolatsiooni klass	Klass B
Kaabli välisläbimõõt	21 mm
Tihendamine	Koos

Keskkond

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Standardid	VDE 0414 IEC 61869-2
Tootesertifikaadid	EAC CE
IP-kaitseaste	IP20
Suhteline õhuniiskus	0…95 %
Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur	−25…60 °C

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	5,600 cm
Pakendi laius 1	5,600 cm
Pakendi pikkus 1	8,400 cm
Pakendi kaal 1	190,300 g
Pakendi tüüp 2	S02
Ühikute arv pakendis 2	50
Pakendi kõrgus 2	15,000 cm
Pakendi laius 2	30,000 cm
Pakendi pikkus 2	40,000 cm
Pakendi kaal 2	9,810 kg
Pakendi tüüp 3	P12
Ühikute arv pakendis 3	400
Pakendi kõrgus 3	27,500 cm
Pakendi laius 3	80,000 cm
Pakendi pikkus 3	120,000 cm
Pakendi kaal 3	90,080 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**16 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**1 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**15 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Keskkonnaalane avaldus	**Toote keskkonnaprofiil**

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Ei**
Pakend ilma plastita	**Ei**
SCIP number	**Cff808d6-5d51-48cc-84b9-1e988cc717ac**
ELi RoHS-direktiiv	**Ühildub Eranditega**
REACh määrus	**Viide sisaldab väga ohtlikke aineid, mis ületavad piirmäära**

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	**77**
Ringlusprofiil	**Kasutuselt kõrvaldamise teave**
Tagasivõtmine	**Jah**
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	**Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.**