



Thorsman - INKA-U123-4 - trunking base - 72 mm - white - 2.5 m

5506318

Peamine

Tootesari	Thorsman
Toote nimi	Thorsman INKA
Toote või komponendi tüüp	Paigalduskanalid
Kaabli paigaldussüsteem	Kanalid
Värvitoon	valge (RAL 9016)
Kogus komplekti kohta	10 m

Täiendav

Sektsioonide eraldamine	1 kamber
Bussi mõõtmed	123 x 72 mm
Kanali materjal	Alumiiniumist
Eesmise ava suurus	80 mm
Fikseerimisrežiim	kruvidega
Materjal	alumiinium pulbervärvitud
Külgprofiili tüüp	C-profiil
Pikkus	2500 mm
Kõrgus	123 mm
Laius	72 mm

Keskkond

Direktiivid	73/23/EMÜ – madalpinge direktiiv 93/68/EMÜ – madalpinge direktiiv
Standardid	EN 50085-1
Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur	−20...60 °C
IP-kaitseaste	IP20

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	7,500 cm
Pakendi laius 1	14,500 cm
Pakendi pikkus 1	250,000 cm
Pakendi kaal 1	4,950 kg

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #.INK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Pakendi tüüp 2	PAL
Ühikute arv pakendis 2	48
Pakendi kõrgus 2	73,400 cm
Pakendi laius 2	120,000 cm
Pakendi pikkus 2	256,000 cm
Pakendi kaal 2	286,296 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	56 kg CO2 eq.
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	50 kg CO2 eq.
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	1 kg CO2 eq.
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	0.6 kg CO2 eq.
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	4 kg CO2 eq.
Keskkonnavalend	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Pakend ilma plastita	Ei
ELi RoHS-direktiiv	Nõuetele
REACH määrus	Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära

Use Longer

Kasutusaja pikendamine	
Remont	Ei

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	98
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	No