



Kaabliside, Thorsmani paigaldusmaterjal, 200x4,8mm, must

IMT46412

Peamine

tootevalik	Thorsman
Tootesari	Thorsmani paigaldusmaterjal
toote tüüp	Kaabliside
värvi	must
kogus pakendi kohta	Komplekt (100 tk)

Täiendav

Minimaalne pingutus läbimõõt	3 mm
Maksimaalne pingutus läbimõõt	49,5 mm
Kasutustingimused	Siseruumides/väljas
vastupidavus rebenemisele	vastupidavus rebenemisele : 230 N
Materjal	PA (polüamiid) 6,6 UV-stabiliseeritud
Pikkus	200 mm
Laius	4,8 mm
Paksus	1,3 mm
Toote kaal	0,115 kg
Turusegment	Väikesed ärihooned

Keskkond

Keskkonnaomadus	tulekindlus nõela leek 30 s vastavad IEC 60695-11-5
Leegiaeglustavus	isekustuvad vastavad UL 94 V2
Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur	-40...85 °C

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	2,000 cm
Pakendi laius 1	13,000 cm
Pakendi pikkus 1	24,000 cm
Pakendi kaal 1	124,000 g
Pakendi tüüp 2	S35
Ühikute arv pakendis 2	60

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #, INK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Pakendi kõrgus 2	15,000 cm
Pakendi laius 2	40,000 cm
Pakendi pikkus 2	60,000 cm
Pakendi kaal 2	8,070 kg
Pakendi tüüp 3	P12
Ühikute arv pakendis 3	1440
Pakendi kõrgus 3	120,000 cm
Pakendi laius 3	80,000 cm
Pakendi pikkus 3	120,000 cm
Pakendi kaal 3	209,000 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	0 kg CO2 eq.
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	0 kg CO2 eq.
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	0 kg CO2 eq.
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	0 kg CO2 eq.
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	0 kg CO2 eq.
Keskkonnaalne avaldus	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Jah
Pakend ilma plastita	Ei
ELi RoHS-direktiiv	Nõuetele
REACH määrus	Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära
Halogeenivaba staatus	Halogeenivaba toode
PVC vaba	Jah

Use Longer

Kasutusaja pikendamine	
Remont	Ei

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	0
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	Jah

Image of product / Alternate images

Alternative

