# Toote infoleht

Tehnilised andmed



## Kaabliside, Thorsmani paigaldusmaterjal, 380x7,6mm, must

IMT46425

## Peamine

| | |
|---|---|
| **tootevalik** | Thorsman |
| **Tootesari** | Thorsmani paigaldusmaterjal |
| **toote tüüp** | Kaabliside |
| **värvi** | must |
| **kogus pakendi kohta** | Komplekt (100 tk) |

## Täiendav

| | |
|---|---|
| **Minimaalne pingutus läbimõõt** | 8,5 mm |
| **Maksimaalne pingutus läbimõõt** | 108 mm |
| **Kasutustingimused** | Siseruumides/väljas |
| **vastupidavus rebenemisele** | vastupidavus rebenemisele : 540 N |
| **Materjal** | PA (polüamiid) 6,6 UV-stabiliseeritud |
| **Pikkus** | 380 mm |
| **Laius** | 7,6 mm |
| **Paksus** | 1,6 mm |
| **Toote kaal** | 0,438 kg |
| **Turusegment** | Väikesed ärihooned |

## Keskkond

| | |
|---|---|
| **Keskkonnaomadus** | tulekindlus nõela leek 30 s vastavad IEC 60695-11-5 |
| **Leegiaeglustavus** | isekustuvad vastavad UL 94 V2 |
| **Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur** | −40…85 °C |

## Pakendi suurused

| | |
|---|---|
| **Pakendi tüüp 1** | PCE |
| **Ühikute arv pakendis 1** | 1 |
| **Pakendi kõrgus 1** | 5,000 cm |
| **Pakendi laius 1** | 14,000 cm |
| **Pakendi pikkus 1** | 43,000 cm |
| **Pakendi kaal 1** | 452,000 g |
| **Pakendi tüüp 2** | S35 |
| **Ühikute arv pakendis 2** | 20 |

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

| | |
|---|---|
| **Pakendi kõrgus 2** | 15,000 cm |
| **Pakendi laius 2** | 40,000 cm |
| **Pakendi pikkus 2** | 60,000 cm |
| **Pakendi kaal 2** | 9,910 kg |
| **Pakendi tüüp 3** | P12 |
| **Ühikute arv pakendis 3** | 480 |
| **Pakendi kõrgus 3** | 105,000 cm |
| **Pakendi laius 3** | 80,000 cm |
| **Pakendi pikkus 3** | 120,000 cm |
| **Pakendi kaal 3** | 251,000 kg |

## Lepinguline garantii

| | |
|---|---|
| **Garantii (kuudes)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

### Ökoloogiline jalajälg

| | |
|---|---|
| Kogu elutsükli süsiniku jalajälg | **0 kg CO2 eq.** |
| Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3] | **0 kg CO2 eq.** |
| Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Keskkonnaalane avaldus | **Toote keskkonnaprofiil** |

## Use Better

### Materjalid ja pakendid

| | |
|---|---|
| Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend | **Jah** |
| Pakend ilma plastita | **Ei** |
| ELi RoHS-direktiiv | **Nõuetele** |
| REACh määrus | **Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära** |
| Halogeenivaba staatus | **Halogeenivaba toode** |
| PVC vaba | **Jah** |

## Use Longer

### Kasutusaja pikendamine

| | |
|---|---|
| Remont | **Ei** |

## Use Again

### Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

| | |
|---|---|
| Ringlussevõetavuse potentsiaal (%) | **0** |
| Ringlusprofiil | **Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad** |
| Tagasivõtmine | **Jah** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

