Toote infoleht

Tehnilised andmed



Asfora - vahelüliti - 10AX tõsteklemmid, valge

EPH0500321

Peamine

Tootesari	Asfora
Toote või komponendi tüüp	Lüliti
Seadme esitlus	Komplektne toode
Klahvide arv	1
Lüliti funktsioon	Vahepealsed
Koormuse tüüp	energiasäästulampide koormus liiteseadisega : 100 W
Värvitoon	valge
Pakendi tüüp	DIY-pakend

Täiendav

Seadme paigaldus	Süvistatult
Täitur	Kiiklüliti
Võimsusvahemik	2300 W
Nimivool	10 AX juures 250 V AC
[Ue] nimitööpinge	250 V
Kaablite arv	2,0 kaabel(d) 2,5 mm²
Kaabli jäikus	Painduv Jäik Jäik kiuline
Juhtme koorimise pikkus	13,0 mm
Materjal	ABS (akrüülnitriil-butadieen-stüreen)
Pinnaviimistlus	Läikiv
Juhi materjal	Vask
Kinnitusviis	kruvid või klambrid 51…70 mm
pinnatöötlus	Töötlemata
Ühendused - klemmid	Tõsteklambrid
Kinnitusviis	Kruvid
Laius	83 mm
Kõrgus	83 mm
Sügavus	43 mm
Projektsiooni sügavus	15 mm
Toote kaal	0,0798 kg

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Keskkond

Standardid	IEC 60669-1
Tootesertifikaadid	VDE
Kvaliteedimärgised	CE
IP-kaitseaste	IP20
IK kaitseaste	IK02
Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur	−5…40 °C

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	4,000 cm
Pakendi laius 1	8,000 cm
Pakendi pikkus 1	8,000 cm
Pakendi kaal 1	80,300 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	10
Pakendi kõrgus 2	9,500 cm
Pakendi laius 2	18,500 cm
Pakendi pikkus 2	27,500 cm
Pakendi kaal 2	878,000 g
Pakendi tüüp 3	S04
Ühikute arv pakendis 3	120
Pakendi kõrgus 3	30,000 cm
Pakendi laius 3	40,000 cm
Pakendi pikkus 3	60,000 cm
Pakendi kaal 3	11,114 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**0.7 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Keskkonnaalane avaldus	**Toote keskkonnaprofiil**

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Ei**
Pakend ilma plastita	**Ei**
SCIP number	**C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b**
ELi RoHS-direktiiv	**Ühildub Eranditega**
REACh määrus	**Viide sisaldab väga ohtlikke aineid, mis ületavad piirmäära**

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	**48**
Ringlusprofiil	**Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad**
Tagasivõtmine	**Jah**
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	**Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.**