Toote infoleht

Tehnilised andmed



Mureva Styl - fixing frame - 2 gangs - vertical - grey

MUR34151

Peamine

Tootesari	Mureva Stiil
Toote või komponendi tüüp	Kinnitusraam
Tootesarja ühilduvus	Mureva Stiil
Värvitoon	antratsiit (RAL 7016)

Täiendav

Seadme paigaldus	Süvistatult
Rühmade arv	2 kohta
Paigaldussuund	Vertikaalne
Kasutustingimused	Siseruumides/väljas
Materjal	PC
Kinnitusviis	Kruvidega
Pinnaviimistlus	Matt
pinnatöötlus	Lakitud
Tsentrivahe	71 mm
Pikkus	84 mm
Kõrgus	155 mm
Laius	84 mm
Sügavus	23 mm
Projektsiooni sügavus	19 mm
Vastupidavus kemikaalidele ja pesuvahenditele	Alkoholikindel (70 %) Alkoholikindel (96 %) A-piimhappekindel Vastupidav lahjendatud kvaternaarsele ammooniumile Vastupidav lahjendatud valgendile Vastupidav lahjendatud ammoniaagile Vastupidav seebiveele Vastupidav kristallipuhastusvahendile Vesinikperoksiidi suhtes vastupidav 10 mahtu Heksaani suhtes vastupidav

Keskkond

Kvaliteedimärgised	AENOR NF
IP-kaitseaste	IP55
IK kaitseaste	IK08
Leegiaeglustus	isekustuvad 650 °C vastavad IEC 60695-2-1

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur	−5…40 °C
Ladustamiseks lubatud ümbriseva õhu temperatuur	−25…55 °C

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	2,000 cm
Pakendi laius 1	8,200 cm
Pakendi pikkus 1	15,400 cm
Pakendi kaal 1	63,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	5
Pakendi kõrgus 2	8,000 cm
Pakendi laius 2	16,000 cm
Pakendi pikkus 2	39,500 cm
Pakendi kaal 2	409,000 g
Pakendi tüüp 3	S04
Ühikute arv pakendis 3	30
Pakendi kõrgus 3	30,000 cm
Pakendi laius 3	40,000 cm
Pakendi pikkus 3	60,000 cm
Pakendi kaal 3	3,174 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**0.6 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Keskkonnaalane avaldus	**Toote keskkonnaprofiil**

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Jah**
Pakend ilma plastita	**Ei**
SCIP number	**66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37**
ELi RoHS-direktiiv	**Nõuetele**
REACh määrus	**Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära**

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	**2**
Ringlusprofiil	**Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad**
Tagasivõtmine	**Jah**

Image of product / Alternate images

Alternative













