Toote infoleht

Tehnilised andmed



Antiik metallraam, Merten D-Life, 1 raam, lootosvalge

MEG4010-4735

Peamine

Tootesari	Merten System Design
Tootesari	Merten System Design
Esteetiline nimi	D-Antique
Toote või komponendi tüüp	Raam
Toote nimi	Süsteem D
Seadme kasutusala	Lüliti ja pistikupesa

Täiendav

Rühmade arv	1 asukoht
Paigaldussuund	Horisontaalne/vertikaalne
Paigaldusasend	Horisontaalne ja vertikaalne
Tsentrivahe	0 mm
Katte tüüp	Paigaldatud kaaned
Kinnitusviis	Poldid ja klamber
Paigalduse tüüp	Paigaldamine siseruumides
Värv	juhtmestik : lootos valge (RAL 9016)
Pinnaviimistlus	Läikiv
pinnatöötlus	Lakitud
Kogus komplekti kohta	10 ühikut
Pakendi tüüp	Karp
Materjal	Zamak: juhtmestik
Ladustamiseks lubatud ümbriseva õhu temperatuur	−25…50 °C
Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur	−5…35 °C
Paigaldamise asukoht	Seinakinnitus
Ühilduvad seadmed	Horisontaalne ja vertikaalne
IP-kaitseaste	IP20
IK kaitseaste	IK03
Kõrgus	95 mm
Laius	95 mm
Sügavus	11,8 mm
Toote kaal	0,015 kg

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Standardid	LV direktiiv
Tootesertifikaadid	VDE
Turusegment	Elamud
vastupidavus kemikaalidele	Vesi

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	1,100 cm
Pakendi laius 1	9,400 cm
Pakendi pikkus 1	9,500 cm
Pakendi kaal 1	10,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	10
Pakendi kõrgus 2	12,500 cm
Pakendi laius 2	10,000 cm
Pakendi pikkus 2	10,000 cm
Pakendi kaal 2	189,000 g
Pakendi tüüp 3	CAR
Ühikute arv pakendis 3	180
Pakendi kõrgus 3	32,500 cm
Pakendi laius 3	30,000 cm
Pakendi pikkus 3	40,000 cm
Pakendi kaal 3	3,760 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**0.1 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**0 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**0 kg CO2 eq.**
Keskkonnaalane avaldus	**Toote keskkonnaprofiil**

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Ei**
Pakend ilma plastita	**Ei**
ELi RoHS-direktiiv	**Nõuetele**
REACh määrus	**Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära**

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	**0**
Ringlusprofiil	**Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad**
Tagasivõtmine	**Jah**

Image of product / Alternate images

Alternative









Toote infoleht MEG4010-4735

