# Toote infoleht

Tehnilised andmed



## Katteraam, Sedna Design, 2-kohaline raam, antratsiit

SDD314802

## Peamine

| | |
|---|---|
| **range name** | Sedna Design & Elements |
| **Tootesari** | Sedna |
| **Esteetiline nimi** | Design |
| **Toote või komponendi tüüp** | Raam |
| **Värvitoon** | antratsiit ( RAL 7021) |
| **Materjal** | Termoplastiline ABS-UV stabiliseeritud |

## Täiendav

| | |
|---|---|
| **Rühmade arv** | 2 kohta |
| **Paigaldussuund** | Horisontaalne/vertikaalne |
| **Kinnitusviis** | Klammerdatud |
| **Seadme paigaldus** | Süvistatult |
| **Põhivärvi toon** | Antratsiit |
| **Pinnaviimistlus** | Matt |
| **pinnatöötlus** | Värvitud |
| **Tootesertifikaadid** | FIMKO<br>SEMKO<br>NEMKO<br>VDE<br>AENOR |
| **Kõrgus** | 156 mm |
| **Laius** | 85 mm |
| **Sügavus** | 10 mm |
| **Toote kaal** | 0,017 kg |

## Keskkond

| | |
|---|---|
| **IP-kaitseaste** | IP20 |
| **IK kaitseaste** | IK02 |

## Pakendi suurused

| | |
|---|---|
| **Pakendi tüüp 1** | PCE |
| **Ühikute arv pakendis 1** | 1 |
| **Pakendi kõrgus 1** | 1,000 cm |
| **Pakendi laius 1** | 9,000 cm |

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

| | |
|---|---|
| **Pakendi pikkus 1** | 16,500 cm |
| **Pakendi kaal 1** | 20,000 g |
| **Pakendi tüüp 2** | BB1 |
| **Ühikute arv pakendis 2** | 25 |
| **Pakendi kõrgus 2** | 9,500 cm |
| **Pakendi laius 2** | 18,500 cm |
| **Pakendi pikkus 2** | 27,500 cm |
| **Pakendi kaal 2** | 584,000 g |
| **Pakendi tüüp 3** | S04 |
| **Ühikute arv pakendis 3** | 300 |
| **Pakendi kõrgus 3** | 30,000 cm |
| **Pakendi laius 3** | 40,000 cm |
| **Pakendi pikkus 3** | 60,000 cm |
| **Pakendi kaal 3** | 8,016 kg |

## Lepinguline garantii

| | |
|---|---|
| **Garantii (kuudes)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

### Ökoloogiline jalajälg

| | |
|---|---|
| Kogu elutsükli süsiniku jalajälg | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Keskkonnaalane avaldus | **Toote keskkonnaprofiil** |

## Use Better

### Materjalid ja pakendid

| | |
|---|---|
| Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend | **Ei** |
| Pakend ilma plastita | **Ei** |
| SCIP number | **59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13** |
| ELi RoHS-direktiiv | **Nõuetele** |
| REACh määrus | **Viide sisaldab väga ohtlikke aineid, mis ületavad piirmäära** |

## Use Longer

### Kasutusaja pikendamine

| | |
|---|---|
| Remont | **Ei** |

## Use Again

### Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

| | |
|---|---|
| Ringlussevõetavuse potentsiaal (%) | **59** |
| Ringlusprofiil | **Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad** |
| Tagasivõtmine | **Jah** |

Offer Marketing Illustration

**Product benefits / Features**

