Toote infoleht

Tehnilised andmed



Pistikupesa, Mureva Styl, 2P + E katikuga, külgmine maandus, 16A, 250V, süvistatav, antratsiit

MUR36132

Peamine

Tootesari	Mureva Stiil
Tootesari	Mureva Stiil
Toote või komponendi tüüp	Pistikupesa-väljund
Seadme esitlus	Komplektne toode
Väljundpooluse konfiguratsioon	2P + E
Väljundstandardi kirjeldus	Külgmine maandus
Pistikupesa standardi erinevus	Schuko
Värvitoon	antratsiit (RAL 7016)

Täiendav

Seadme paigaldus	Süvistatult
Pistikupesade arv	1
Nimivool	16 A
[Ue] nimitööpinge	250 V AC
Kasutustingimused	Siseruumides/väljas
Materjal	PP (polüpropüleen) Messing PC (polükarbonaat)
Kinnitusviis	Kruvid
Klemmühenduste mahutavus	1...2,5 mm² jaoks jäik kaabel(d) 1...2,5 mm² jaoks kiud kaabel(d) 1...2,5 mm² jaoks painduv kaabel(d)
Juhtme koorimise pikkus	13 mm
Pikkus	84 mm
Kõrgus	84 mm
Laius	84 mm
Sügavus	49 mm
Projektsiooni sügavus	30 mm
Paigaldussügavus	25 mm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Chemical and detergent products resistance	Alkoholikindel (70 %) Alkoholikindel (96 %) A-piimhappekindel Vastupidav lahjendatud kvaternaarsele ammooniumile Vastupidav lahjendatud valgendile Vastupidav lahjendatud ammoniaagile Vastupidav seebiveele Vastupidav kristallipuhastusvahendile Vesinikperoksiidi suhtes vastupidav 10 mahtu Heksaani suhtes vastupidav
Pistikupesa standard	CEE 7/3
pinnatöötlus	Töötlemata
Pinnaviimistlus	Matt
[Ue] nimitööpinge	250 V
Võrgusagedus	50/60 Hz
Ühendused - klemmid	Kruvitud klemmid

Keskkond

Kvaliteedimärgised	AENOR EAC
IP-kaitseaste	IP55
IK kaitseaste	IK08
Leegiaeglustus	isekustuvad 650 °C vastavad IEC 60695-2-1
Tööks lubatud ümbritseva õhu temperatuur	−5…40 °C
Ladustamiseks lubatud ümbriseva õhu temperatuur	−25…55 °C

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	8,500 cm
Pakendi laius 1	8,500 cm
Pakendi pikkus 1	9,500 cm
Pakendi kaal 1	125,300 g
Pakendi tüüp 2	S04
Ühikute arv pakendis 2	60
Pakendi kõrgus 2	30,000 cm
Pakendi laius 2	40,000 cm
Pakendi pikkus 2	60,000 cm
Pakendi kaal 2	8,340 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**3 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**2 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Keskkonnaalane avaldus	**Toote keskkonnaprofiil**

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Ei**
Pakend ilma plastita	**Ei**
SCIP number	**89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc**
ELi RoHS-direktiiv	**Nõuetele**
REACh määrus	**Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära**

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	**12**
Ringlusprofiil	**Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad**
Tagasivõtmine	**Jah**
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	**Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.**