Toote infoleht

Tehnilised andmed



Kahene pistikupesa, Renova, 2P + E - 16 A, 250 V AC, valge

WDE006885

Peamine

Tootesari	Renova
Toote või komponendi tüüp	Pistikupesa-väljund
Seadme esitlus	Komplektne toode

Täiendav

Seadme paigaldus	Süvistatult
Pistikupesade arv	2
Väljundpooluse konfiguratsioon	2P + E
Pistikupesa standard	CEE 7/3
Pistikupesa standardi erinevus	Schuko
Katte tüüp	Lastekaitsega
Värvitoon	valge (RAL 9010)
Materjal	PC/ABS
Nimivool	16 A
[Ue] nimitööpinge	250 V AC
Ühendused - klemmid	Kruviklemmid
Klemmühenduste mahutavus	1 x 1,5...2 x 2,5 mm² jaoks jäik kaabel(d) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² jaoks jäik kiuline kaabel(d)
kruvipea kuju	Pozidriv nr 1 ja kombineeritud pea
Lukustusrežiim	poldid ja klambrid
Silmuseterminalide arv	2
Paigaldussügavus	22 mm
Läbimõõt	83 mm
Projektsiooni sügavus	22 mm

Keskkond

Standardid	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 SS 4280834 SFS 5610 : 2004 NEK 502 : 2006
Tootesertifikaadid	FIMKO NEMKO SEMKO
IP-kaitseaste	IP20

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	5,300 cm
Pakendi laius 1	11,400 cm
Pakendi pikkus 1	18,300 cm
Pakendi kaal 1	128,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	5
Pakendi kõrgus 2	12,700 cm
Pakendi laius 2	26,800 cm
Pakendi pikkus 2	19,700 cm
Pakendi kaal 2	730,000 g
Pakendi tüüp 3	CAR
Ühikute arv pakendis 3	20
Pakendi kõrgus 3	27,200 cm
Pakendi laius 3	44,700 cm
Pakendi pikkus 3	29,300 cm
Pakendi kaal 3	3,306 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	**12 kg CO2 eq.**
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	**11 kg CO2 eq.**
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Keskkonnaalane avaldus	**Toote keskkonnaprofiil**

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	**Jah**
Pakend ilma plastita	**Ei**
SCIP number	**52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da**
ELi RoHS-direktiiv	**Ühildub Eranditega**
REACh määrus	**Viide sisaldab väga ohtlikke aineid, mis ületavad piirmäära**

Use Longer

Kasutusaja pikendamine

Remont	**Ei**

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	**23**
Ringlusprofiil	**Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad**
Tagasivõtmine	**Jah**
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	**Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.**