



Briti pistikupesa, Merteni sisestus, 13A, 250V, 50-60Hz

MTN2120-0000

Peamine

Tootesari	Merten
Tootesari	Merten sisestused
Toote või komponendi tüüp	Pistikupesa-väljund
Seadme esitus	Mehhanism koos kinnitusraamiga
Väljundpooluse konfiguratsioon	2P + E
Pistikupesa standardi erinevus	Briti BS 1363A

Täiendav

Lüliti funktsioon	Kahepoolne
Täitur	Kiiklüliti
Rühmade arv	1 asukoht
Seadme paigaldus	Süvistatult
Kinnitusviis	4 kinnituspunkti
Nimivool	pesa : 13 A 250 V AC 50/60 Hz
Maksimaalne lülitusvool	13000 mA
Ühendused - klemmid	Kruvi
Värvitoon	-

Keskkond

IP-kaitseaste	IP20
Keskkonnatervis ja -probleemid	Pliivaba
Standardid	BS 1363-2

Pakendi suurused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Pakendi kõrgus 1	6 cm
Pakendi laius 1	7,5 cm
Pakendi pikkus 1	7,5 cm
Pakendi kaal 1	85,8 g
Pakendi tüüp 2	CAR
Ühikute arv pakendis 2	44

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #.LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Pakendi kõrgus 2	18,6 cm
Pakendi laius 2	29,3 cm
Pakendi pikkus 2	39,3 cm
Pakendi kaal 2	4,265 kg

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus >](#)

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >](#)



Ökoloogiline jalajälg

Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	0.8 kg CO2 eq.
Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3]	0.4 kg CO2 eq.
Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4]	0 kg CO2 eq.
Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5]	0 kg CO2 eq.
Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4]	0.2 kg CO2 eq.
Keskkonnavalend	Toote keskkonnaprofiil

Use Better



Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Pakend ilma plastita	Ei
SCIP number	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
ELi RoHS-direktiiv	Ühildub Eranditega
REACH määrus	Viide sisaldab väga ohtlikke aineid, mis ületavad piirmäära

Use Longer



Kasutusaja pikendamine

Remont	Ei
--------	----

Use Again



Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlussevõetavuse potentsiaal (%)	50
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	Jah
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.

Image of product / Alternate images

Alternative







