# Toote infoleht

Tehnilised andmed



## Sedna Design & Elements, kaabli väljalaskeava, alumiinium

SDD113903

## Peamine

| | |
|---|---|
| **tootesarja nimi** | Sedna Design & Elements |
| **Tootesari** | Sedna |
| **funktsioon** | Kaabli pesa |
| **Seadme paigaldus** | Süvistatult |
| **esitlusvorm** | Kinnitusraami ja keskplaadiga mehhanism |
| **Nimivool** | 25 A juures 250 V AC |
| **Värvikood** | RAL 9006 |
| **Turusegment** | Elamud |

## Täiendav

| | |
|---|---|
| **Värv** | Alumiinium |
| **Mehhanismi fikseerimine** | Kruvid ja klambrid |
| **nähtavate osade materjal** | ABS (akrüülnitriil-butadieen-stüreen) |
| **Pinnaviimistlus** | Matt |
| **Ühendused - klemmid** | Kruviklemmid |
| **Kinnitusviis** | kruvid või klambrid , klambrite tööpiirkond : 45…56 mm<br>klambrid , klambrite tööpiirkond : 56…74 mm<br>kruvid |
| **Kõrgus** | 58 mm |
| **Laius** | 73 mm |
| **Sügavus** | 73 mm |
| **nähtava osa sügavus** | 31 mm |
| **Toote kaal** | 0,067 kg |
| **Sihtkanal** | Professionaalne<br>Tee see ise |
| **Põhivärvi toon** | Alumiiniumist |
| **Värvitoon** | alumiiniumist ( RAL 7047) |
| **Materjal** | ABS (akrüülnitriil-butadieen-stüreen) |

## Keskkond

| | |
|---|---|
| **vastavusmärgis** | CE |
| **IP-kaitseaste** | IP20 |
| **IK kaitseaste** | IK02 |

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelge tooteid #LINK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

## Pakendi suurused

| | |
|---|---|
| **Pakendi tüüp 1** | PCE |
| **Ühikute arv pakendis 1** | 1 |
| **Pakendi kõrgus 1** | 6,500 cm |
| **Pakendi laius 1** | 9,000 cm |
| **Pakendi pikkus 1** | 9,000 cm |
| **Pakendi kaal 1** | 85,000 g |
| **Pakendi tüüp 2** | S02 |
| **Ühikute arv pakendis 2** | 24 |
| **Pakendi kõrgus 2** | 15,000 cm |
| **Pakendi laius 2** | 30,000 cm |
| **Pakendi pikkus 2** | 40,000 cm |
| **Pakendi kaal 2** | 2,271 kg |
| **Pakendi tüüp 3** | P12 |
| **Ühikute arv pakendis 3** | 384 |
| **Pakendi kõrgus 3** | 45,000 cm |
| **Pakendi laius 3** | 80,000 cm |
| **Pakendi pikkus 3** | 120,000 cm |
| **Pakendi kaal 3** | 48,336 kg |

## Lepinguline garantii

| | |
|---|---|
| **Garantii (kuudes)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti" kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

### Ökoloogiline jalajälg

| | |
|---|---|
| Kogu elutsükli süsiniku jalajälg | **0.5 kg CO2 eq.** |
| Tootmisetapi süsiniku jalajälg [A1 kuni A3] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Jaotusetapi süsiniku jalajälg [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Paigaldusetapi süsiniku jalajälg [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Kasutusfaasi süsiniku jalajälg [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Eluea lõpu etapi süsiniku jalajälg [C1 kuni C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Keskkonnaalane avaldus | **Toote keskkonnaprofiil** |

## Use Better

### Materjalid ja pakendid

| | |
|---|---|
| Taaskasutatud plastisisalduse keskmine protsent | **50 %** |
| Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend | **Jah** |
| Pakend ilma plastita | **Ei** |
| ELi RoHS-direktiiv | **Nõuetele** |
| REACh määrus | **Ei sisalda väga ohtlikke aineid üle piirmäära** |

## Use Longer

### Kasutusaja pikendamine

| | |
|---|---|
| Remont | **Ei** |

## Use Again

### Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

| | |
|---|---|
| Ringlussevõetavuse potentsiaal (%) | **5** |
| Ringlusprofiil | **Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad** |
| Tagasivõtmine | **Jah** |
| WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus) | **Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**













